

SHOWA

**546W**

Weißer verstärkte Polyurethanbeschichtung auf DURACoil-Trägewebe, verstärkt mit HPPE

### [ EIGENSCHAFTEN

- HPPE verstärktes DURACoil-Trägewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung
- EN 388:2016: Schnittschutzstufe C
- Polyurethanschaumbeschichtung der Innenhand für gute Griffsicherheit und Belüftung
- Leichtes, flexibles Trägewebe mit elastischem Strickbündchen
- Einzigartige ergonomische SHOWA-Form entspricht der natürlichen Haltung der menschlichen Hand
- Verstärkte PU-Beschichtung für verbesserte Abriebfestigkeit

### [ VORTEILE

- Verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie
- PU-Schaumbeschichtung zum Schutz der Hände gegen Öle und Abrieb bei gleichzeitiger Atmungsaktivität
- Technologische Verbesserung der Beschichtung bestehender Grip-Serien-Modelle
- Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten
- Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit durch modernste Technologie für Griffigkeit
- Nahtlos verarbeitetes Strickmaterial vermeidet Hautreizungen
- Helle Farbe hilft bei der Erkennung von Verschmutzungen und Verunreinigungen
- Ultrakomfortable Mehrzweckhandschuhe mit lang anhaltender Schnittfestigkeit für Präzisionsarbeiten
- Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist

### [ BRANCHE



Luftfahrt



Automobilbranche



Laboratorien



Produktion



Mechanik



Metallverarbeitung



Arzneimittel/Pharma

### [ IDEALE ANWENDUNGEN

- Feinarbeiten
- Labor, Pharma und Analysen
- Konservenherstellung
- Reinräume
- Baugruppenmontage
- Weißwaren
- Maschinenbau



### MATERIAL

- HPPE
- Polyester
- Technische Garne

### BESCHICHTUNG

- Polyurethan



### NORMEN



SHOWA  
**546W**



**VERPACKUNG**

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



**GRÖßEN**

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



**FARBE**

- Weiß



**[ VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR**

SHOWA  
**546**



**MATERIAL**  
HPPE

**BESCHICHTUNG**

Polyurethane

**KATEGORIE**  
Schnittschutz

SHOWA  
**542**



**MATERIAL**  
HPPE

**BESCHICHTUNG**

Polyurethane

**KATEGORIE**  
Schnittschutz

**[ BENUTZERHINWEISE**

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

**[ HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

**Kontaktieren Sie uns**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved